



Regione siciliana - Presidenza - Dipartimento regionale della protezione civile, per conto del Corpo Forestale della R.S. POC 2014/2020 - Azione 2.2.5: Potenziamento della dotazione strumentale per il servizio di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Progetto per la Fornitura di mezzi ed attrezzature antincendio secondo le previsioni del Piano Regionale Antincendio del Corpo Forestale della Regione Siciliana.

LOTTO	CODICE CARONTE	CU P	CIG
Lotto 1: autocarro AIB 4x4 Cabina doppia da 1000 lt	SI_1_28454	G49J21014760002	8977375C33
Lotto 2: autocarro AIB 4x4 Cabina singola da 4000 lt e Autobotti	SI_1_28454	G49J21014760002	897742664B

AVVISO DI CHIARIMENTI N. 2

Risposta alle FAQ LC21 400 del 27.12.2021

- 1. Rif. Elenco descrittivo Lotto 2** – pagina 1 Caratteristiche tecniche: si richiede di chiarire se la classificazione del veicolo antincendio da 4000 litri secondo la EN 1846 indicata risulta un refuso o meno in quanto secondo tale norma i veicoli di tipo “MEDIUM” hanno una Massa Totale a Terra compresa tra 7,5 e 16 t e non ≤ 14 t;

Risposta: estratto dalle EN 1846 STANDARD EUROPEO PER VEICOLI ANTINCENDIO “SAFETY AND PERFORMANCE” (SICUREZZA E PRESTAZIONI)

CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI

I veicoli di soccorso e antincendio sono classificati in base al loro PESO TOTALE A TERRA e in base al loro utilizzo (mission).

Il PESO TOTALE A TERRA è il peso a vuoto del veicolo più il peso dell’equipaggio (90 Kg per ogni singola persona) per il quale il veicolo è designato, il peso degli agenti estinguenti e altro equipaggiamento che deve essere trasportato; dove il peso a vuoto considera il guidatore (75 KG) e tutti i particolari necessari per far funzionare il veicolo, incluso il pieno del liquido di raffreddamento, carburante, lubrificanti e tutto l’equipaggiamento installato permanentemente, esclusa la ruota di scorta e gli agenti estinguenti. Questa è differente dalla Peso Totale Ammissibile, che è la massima capacità di carico dichiarata dal costruttore dello chassis.

Sulla base del Peso Totale a Terra (PTT), i veicoli sono divisi in 3 categorie:

- **L** (light), se $2 \text{ ton} < \text{PTT} \leq 7,5 \text{ ton}$
- **M** (Medium), se $7,5 \text{ ton} < \text{PTT} \leq 14 \text{ ton}$
- **S** (Super), se $\text{PTT} > 14 \text{ ton}$

Mentre, sulla base del tipo di utilizzo (mission) i veicoli sono classificati come:

1. URBAN (veicoli per municipalità);
2. RURAL (rurali)
3. ALL TERRAIN (veicoli per tutti i terreni)

- 2. Rif. Elenco descrittivo Lotto 2** – pagina 12 (autocarro 8000 litri) e pagina 19 (autocarro 10.000 litri) si richiede di chiarire se possono essere offerti anche autotelai di base con

trazione 6x4 anziché 6x2 per rispettare in miglioramento gli angoli e le altezze da terra che un autotelaio tipo 6x4 possiede in più rispetto ad un autotelaio di base più stradale come quello 6x2 richiesto, anche in considerazione del fatto che tale veicolo antincendio dovrebbe essere utilizzato su piste sterrate e non solo su asfalto.

Risposta: l'operatore economico ha la facoltà di proporre autotelai differenti rispetto a quelli descritti nelle schede tecniche riportando, in una idonea relazione, le caratteristiche dell'autotelaio proposto facendo rilevare l'equivalenza o la miglioria della soluzione proposta, sia per in termini prestazionali o di requisiti funzionali.

Il dirigente del servizio 02
Arch Antonino Terrana

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Terrana', positioned below the printed name.